INSTRUMENTOS DE
PRUEBA y MEDICION

CATALOGO

CONTENIDO

AMPERIMETROS	**3-5**
MULTIMETROS	**6-9**
TERMOMETROS APOLLO	**10**
TEMPERATURA/HUMEDAD	**11-12**
TERMOMETROS	**13**
COMBUSTION	**14-19**
ANALIZADOR DE CO, CO2 DETECTORES	**16**
ANALIZADORES INDUSTRIALES	**18-19**
DETECTORES DE FUGA Y PRESION	**21**
PROBADORES ESPECIALES	**20**
MEGOMETROS	**11**
PROBADORES ELECTRICOS	**23**
MOTORES	**24**
TRANSFORMADORES	**24**
UTL	**25**
ACCESORIOS	**25-27**
PUNTAS DE PRUEBA	**26**
ESTUCHES	**27**
FUSIBLES	**25**
PRODUCTOS DE MARKETING	**28**

383B/CATA2KIT	6
550B	16
7211	18
10051	18
10533	18
12933	19
13251	19
13910	19
13911	19
15154	19
15588	18
15590	18
16184	16
16345	18
16486	19
16646	16
17631	16
17662	16
17979	16
18079	19
18131	19
AAC	26
AAC3	26
AACA4	16
AB13	26
AB14	26
AC319	27
AC504	27
AC506	27
AC509	27
AC519	27
AC73	27
AC75	27
ACF1	26
ACS1	26
AF2	25
AF3	25
AF5	25
AF10	25
AF21	25
AF38	25
AF39	25
AF45	25
AF112	25
AF113	25
AF145	25
AF155	25
AF160	25
AF250	25
AF251	25
ALS1	26
ATHA1	26
ATL55	26
ATL59	26
ATL60	26
ATL85	26
ATL91	26
ATL130	26
ATL190	26
ATL250	26
ATL301KIT	26
ATLFSG	26
ATT100	27
ATT19	27
ATT26	27
ATT27	27
ATT29	27
ATT29A	27
ATT30	27
ATT31	27
ATT36	27
ATT39	27
ATT50	27
ATT55A	27
ATT56A	27
ATT57A	27
ATT58A	27
ATT62	27
ATT64	27
ATT70	27
ATTPC	26
AWL1	26
BF100	16
C75	16
C75KIT	15
C75/OILKIT	16
C125	16
C125KIT	15
C125OILKIT	16
C127	16
C127KIT	15
C127OILKIT	16
C155	14
C155KIT	14
C155OILKIT	14
C157	14
C157KIT	14
C157OILKIT	14
CA30	26
CA383B	26
CALKIT	16
CD100A	21
CD200	21
CH3	3
CLM100	20
CM11667/2	16
CO71A	17
CO91	17
CO91KIT	17
COS9	19
CPA1	26
D460	16
DAFM3	17
DCM3	8
DISPLAY 1	28
DISPLAY 2	28
DL235	5
DL369	3
DL379	3
DL379KIT	4
DL389	3
DL389KIT	4
DL49	5
DL99B	5
DLM2	20
DLMAT2	26
DM200	9
DM383B	9
DM384	9
DM391	7
DM393	7
DM397	7
DM5B	9
DMEG3	22
DOT2A	13
DP12	18
DSM101	20
DT15A	10
DT20A	10
DT301	10
DT302	10
DT304	10
DTH10	12
DTH31	12
DTH880	12
EAKIT	16
ECT120K	23
ECT1K	23
ECT460K	23
ECT690	23
ECTGFIK	23
EM151	21
EM201	21
FB1	18
FG80K	19
G120	19
G220	19
HA1	22
HVACKIT	4
HEADER	28
INF155	11
INF185	11
INF215	11
IRT20	22
IRT3	22
KM9106/P	18
KM900PLUS	19
KM940	19
KMAF2	18
KMCO1/Q	18
KMCP2	16
KMCP10	19
KMCSP6	18
KMCU110	18
KMCU220	18
KMCU900/110	19
KMFG1	19
KMHC104/Q	18
KMIRP2	19
KMNO1/Q	18
KMNO2/Q	18
KMPS2/Q	18
KMPS4	19
KMSO2/Q	18
LPKIT	20
LPKITPLUS	20
M110A	8
M1K	8
M20	8
M75A	8
MA1	23
MCP4	5
MCP9A	5
MM100	20
MW1AK	20
OS11	18
OS12	19
PBC	19
PDT550	16
PET1	23
PSL/US	18
PSMR1	22
RE10LG	18
RE20LG	18
RE5LG	18
RF60A	13
RFT2A	13
RH60	18
RLD10	21
RLD15	21
RLDLS	21
RLDTF	21
RP60	13
SDC	28
SM11103	16
SMART BELL	17
SP9	16
SPT1	16
T125/3	19
T160	19
T160/3	19
T220	19
T220/3	19
TA2K	26
TC100	13
TC70	13
THL1	12
UEM1021	24
UEM1021AL	24
UEM1025	24
UEM1041	24
UEM1041AL	24
UEM1042	24
UEM1042AL	24
UEM1061	24
UEM1061AL	24
UEM1062	24
UEM1091	24
UEM1091AL	24
UEM1092	24
UEM1092AL	24
UEM1161	24
UEM1162	24
UEM2042	24
UEM2091	24
UEM2092	24
UEM2161	24
UEM2162	24
UET10	24
UET100R	24
UET101	24
UET105	24
UET10A	24
UET111	24
UET112	24
UET113	24
UET114	24
UET115	24
UET150	24
UET160	24
UET175	24
UET20	24
UET30	24
UET32	24
UET34	24
UET79R	24
UTL2002	25
UTL260	25
UTL2K	25
UTL33T	25
UTL55	25
UTL7002	25
WN8	18
WN9	18
WT900	19
WT900/2	19
WT9106	18
WTS9106	18
WTS9106P	18

DL389
G2PHOENIX: **PRO+**

Funciones:
- Valor eficaz real
- 4000µF Capacitancia
- 2000µA AC/DC
- No-Contacto Voltaje 24~600V AC
- 750V AC/1000V DC
- 400A AC
- Resistencia hasta 40 kilohms
- Continuidad / diodos
- MIN/MAX
- -54° ~ 396°C Temperature (K type)

Características:
- Doble Pantalla
- Cabeza de Corriente Separable
- Seguro
- Luz de Trabajo
- Despliegue de baja batería
- Fácil de ver y pantalla de alto contraste
- Imán de Montaje
- Calibración de Temperatura por Usuario
- Almacenaje para las puntas
- Sostén para puntas en el gancho
- Auto Apagado
- Compatible con otros accesorios común en la industria
- Garantía Limitada de 3 Años

Accesorios incluidos
- Puntas de Prueba
- Estuche con cierre
- Sensor tipo K (no necesita adaptador)

0 53533 50575 7

600V CAT III 1000V CAT II

DL379
G2PHOENIX: **PRO**

Funciones:
- 4000µF Capacitancia
- 2000µA AC/DC
- No-Contacto Voltaje 24~600V AC
- 750V AC/1000V DC
- 400A AC
- Resistencia hasta 40 kilohms
- Continuidad / diodos
- MIN/MAX
- -54° ~ 396°C Temperature (K type)

Características:
- Doble Pantalla
- Cabeza de Corriente Separable
- Seguro
- Luz de Trabajo
- Despliegue de baja batería
- Fácil de ver y pantalla de alto contraste
- Imán de Montaje
- Calibración de Temperatura por Usuario
- Almacenaje para las puntas
- Sostén para puntas en el gancho
- Auto Apagado
- Compatible con otros accesorios común en la industria
- Garantía Limitada de 3 Años

Accesorios incluidos
- Puntas de Prueba
- Estuche con cierre
- Sensor tipo K (no necesita adaptador)
- 2AAA baterías

0 53533 50574 0

600V CAT III 1000V CAT II

DL369
G2PHOENIX: **PRIME**

Funciones:
- 4000µF Capacitancia
- 2000µA AC/DC
- Voltaje sin contacto 24~600V AC
- 750V AC/1000V DC
- 400A AC
- Resistencia hasta 40 kilohms
- Continuidad / diodos
- MIN/MAX

Características
- Doble Pantalla
- Despliegue de baja batería
- Almacenaje para las puntas
- Sostén para puntas en el gancho
- Auto Apagado
- Garantía Limitada de 3 Años

Accesorios incluidos
- Puntas de Prueba
- Estuche con cierre
- Sensor tipo K (no necesita adaptador)
- 2AAA baterías

0 53533 50573 3

600V CAT III 1000V CAT II

CH3
G2PHOENIX: **HOOK**

Funciones
- Mide 100A CA
- Voltaje sin contacto
- Luz de trabajo
- Gancho patentado con diseño blindado para corrientes de cables adyacentes
- Tres años de garantía limitada

Especificaciones
- Rango: 0 – 100A
- Resolución: 0.1A
- Exactitud 2.0% ±20 dgts
- Interferencia de cables adyacentes: 0.03 – 1.0A

*El Hook no mide Valor eficaz real cuando se usa con los PRO+ (DL389)

0 53533 60592 1

600V CAT III 1000V CAT II

AMPERÍMETROS

CUADRO DE REFERENCIA	DL369	DL379	DL389	DL99B	DL235	DL49
Voltios CA	750	750	750	1000	750	600
Voltios CD	1000	1000	1000	1000	750	600
Amperes CA	400	400	400	1000	700	400
Amperes CD	-	-	-	1000	700	400
Frecuencia	.01~999.9kHz	.01~999.9kHz	.01~999.9kHz	-	.5~9,999Hz	-
CA/CD Micro Amperes	0.1~2000µA	0.1~2000µA	0.1~2000µA	-	-	-
Capacitancia	.01~4000µF	.01~4000µF	.01~4000µF	-	-	-
Temperatura ˚F	-	-22~752˚F	-22~752˚F	-	-	--
Temperatura ˚C	-	-30~400˚C	-30~400˚C	-	-	-
Resistencia	0.1~40MΩ	0.1~40MΩ	0.1~40MΩ	40kΩ	4kΩ	40MΩ
Continuidad Audible	<50Ω	<50Ω	<50Ω	<40Ω	<35Ω	<50Ω
True-RMS	-	-	X	X	X	-
Voltaje No Contacto	24~600VAC	24~600VAC	24~600VAC	-	-	-
Doble Display	X	X	X	-	-	-
Cabeza removible	-	X	X	-	-	-
Acepta Accesorios en la industria	-	X	X	-	-	-
Calibraci_n de Temperatura Usuario	-	X	X	-	-	-
Luz de Trabajo	-	X	X	X	-	-
Backlit Display	-	EasyView	EasyView	-	-	-
MIN/MAX	X	X	X	-	X	-
Auto-Rango	Auto/Man	Auto/Man	Auto/Man	Auto/Man	Auto/Man	Auto
Peak Hold	-	-	-	X	X	X
Datos Sostenidos	X	X	X	X	X	X
Auto-Apagado	X	X	X	X	X	X
Indicador de Bateria Baja	Seguro	Seguro	Seguro	X	X	X
Garantia	3yr	3yr	3yr	3yr	5yr	3yr
Safety Ratings	UL CAT III 600V CAT II 1000V	UL CAT III 600V CAT II 1000V	UL CAT III 600V CAT II 1000V	UL CAT III 600V	CAT II	UL CAT III 600V
ACCESORIOS ESTANDAR						
Puntas de Prueba	ATL59	ATL59	ATL59	ATL55	ATL55	ATL55
Puntas Caiman	AAC3	AAC3	AAC3	AAC	AAC	AAC
Bateria	"AAA" (2)	"AAA" (2)	"AAA" (2)	9V	9V	9V
Sensor de Temperatura	-	K-Type	K-Type	-	-	-
Termocopla (K-type)	-	ATT29	ATT29	-	-	-
Estuche	X	X	X	X	X	X
ACCESORIOS OPCIONALES						
Flame Safeguard Test Kit	ATLFSG	ATLFSG	ATLFSG	-	-	-
Microwave Diode Booster	ATL60	ATL60	ATL60	-	-	-
Line Splitter	ALS1	ALS1	ALS1	ALS1	ALS1	ALS1
Adaptador de Temperatura dedoble entrada	TA2K	TA2K	TA2K	TA2K	TA2K	TA2K
Adaptador deMicro Amp	DLMAT2	DLMAT2	DLMAT2	DLMAT2	DLMAT2	DLMAT2
Adaptador de Capacitancia	CPA1	CPA1	CPA1	CPA1	CPA1	CPA1
Estuche opcional	AC519	AC519	AC519	AC519	AC519	AC519

HVACKIT
KIT DE PINZA DE CORRIENTE DIGITAL

Disponible Tambien con DL389 HVACKITPRO

Incluye
- G2Phoenix Pro (DL379)
- G2Phoenix Hook (CH3)
- Termómetro infrarrojo INF155
- Probador eléctrico de bolsillo PET1
- Pinza para tubo ATTPC
- Estuche suave de acarreo AC73

0 53533 50554 2

DL379KIT
G2PHOENIX: **PRO** KIT

Incluye
- G2Phoenix Pro (DL379)
- G2Phoenix Hook (CH3)
- Puntas de Prueba
- Estuche con cierre
- Sensor tipo K (no necesita adaptador)

- 2AAA baterías

0 53533 50576 4

DL389KIT
G2PHOENIX: **PRO+** KIT

Incluye
- G2Phoenix Pro+ (DL389)
- G2Phoenix Hook (CH3)
- Puntas de Prueba
- Estuche con cierre
- Sensor tipo K (no necesita adaptador)

- 2AAA baterías

0 53533 50578 8

DL99B
VOLTAMPERÍMETRO DIGITAL DE GANCHO CON VALOR EFICAZ VERDADERO

Características
- Valore Eficaz Verdadero
- Luz de trabajo y pantalla iluminada
- 1000 Amps AC y DC
- 1000 Volts AC y DC
- Resistencia hasta 40 kilohms
- Continuidad
- Botón de presión para ajuste de rango
- Picos sostenidos
- Datos sostenidos
- Resolución de 0.1 mV DC que permite el uso de adaptadores de multímetro
- Capacidad de pinza de 1 3/8"
- Certificación CE y UL con CAT III
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Baterías	(2)AAA
Funda	
Manual	

0 53533 50517 7

DL49
VOLTAMPERÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

Características
- 400 Amps AC y DC
- 600 Volt AC y DC
- Resistencia hasta 40 Megohms
- Continuidad
- Autorrango
- Picos sostenidos de AC Amps
- Datos sostenidos
- Resolución de 1 mV DC que permite el uso de adaptadores de multímetro
- Capacidad de pinza de 1 1/4"
- Certificación CE y UL con CAT III
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batería	(1)9V
Funda	
Manual	

0 53533 50407 1

DL235
VOLTAMPERÍMETRO DIGITAL DE GANCHO CON VALOR EFICAZ VERDADERO

Características
- Valore eficaz verdadero
- 800 Amps AC y DC
- 600 Volts AC y DC
- Resistencia hasta 4 kilohms
- Continuidad
- Frecuencia hasta 10 kilohertz
- Rango manual o automático
- Modo suave que "suaviza" las lecturas de corriente, frecuencia o voltaje
- Modo de Cresta que despliega pico de onda para calcular el factor de cresta
- Almacenamiento de máximos y mínimos
- Capacidad de pinza de 2 1/6"
- Certificaciones CE y UL con CAT II
- Cinco años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batería	(1)9V
Puntas Caiman	AAC3
Funda	
Manual	

0 53533 50215 2

MCP4
VOLTAMPERÍMETRO DE GANCHO ANALÓGICO

Características
- 10 rangos
- 300 Amps AC
- 750 Volts AC
- Resistencia hasta 1000 ohms
- Escala con código de colores y espejo
- Switch de seguro de indicador (lecturas sostenidas)
- Capacidad de pinza de 1 1/4"
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batería	(1)AA
Funda	AC259
Fusibles	AF3
Manual	

0 53533 50032 5

MCP9A
VOLTAMPERÍMETRO DE GANCHO ANALÓGICO

Functions
- 9 rangos
- 300 Amps AC
- 600 Volts AC
- Resistencia hasta 1000 ohms
- Escala con código de colores y espejo
- Switch de seguro de indicador (lecturas sostenidas)
- Capacidad de pinza de 1 1/2"
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batería	(1)AA
Manual	

0 53533 50034 9

MULTÍMETROS DIGITALES

CUADRO DE REFERENCIA	DM397	DM393	DM391	DM384	DM383B	DM200	DM5B
True-RMS	X	X	-	-	-	-	-
Voltios CA	1000	1000	1000	1000	1000	600	750
Voltios CD	1000	1000	1000	750	750	600	750
CA+CD Voltios	1000	-	-	-	-	-	-
CA Amperes	10	10	10	10	10	-	5
CD Amperes	10	10	10	10	10	-	5
CA+CD Amperes	10	-	-	-	-	-	-
dB & dBV	199Ω/5.9999V	-	-	-	-	-	-
Pulse Width	0.5Hz ~ 300kHz	-	-	-	-	-	-
Temperatura ˚F	-58˚ ~ 2,498˚	-40˚ ~ 2,372˚	-	-	-	-	-
Temperatura ˚C	-50˚ ~ 1,370˚	-40˚ ~ 1,300˚	-	-	-	-	-
Capacitancia	5nF ~ 5000 µF	40nF ~ 100 µF	40nF ~ 100 µF	4nF ~ 40,000 µF	-	-	-
Frecuencia	500.00Hz ~ 5.0000MHz	5Hz ~ 40MHz	5Hz ~ 10MHz	4kHz ~ 10MHz	-	-	-
Resistencia	50Ω ~ 50MΩ	400Ω ~ 10MΩ	400Ω ~ 10MΩ	400Ω ~ 40MΩ	400Ω ~ 40MΩ	200Ω	30MΩ
Diode Test	X	X	X	X	X	-	X
Continuidad	X	X	X	X	X	X	X
Puerto RS232	X	-	-	-	-	-	-
Barra de Datos Analoga	X	-	-	X	-	-	-
Almacen de datos y Recall	X	-	-	-	-	-	-
1m Second Peak Capture	X	-	-	-	-	-	-
Promedio	X	-	-	-	-	-	-
Display Count	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	4,000
Pantalla Iluminada	X	X	X	EasyView	EasyView	-	-
Modo Relativo	X	X	X	-	-	-	-
MIN/MAX	X	X	-	X	MAX	-	-
Datos Sostenidos	X	X	X	X	X	-	X
Auto-Apagado	X	X	X	-	-	X	X
Indicador de Baja Bateria	X	X	X	X	X	X	X
Closed Case Calibration	X	X	X	-	-	-	-
Garantia Limitada	5yr	5yr	5yr	5yr	5yr	1yr	3yr
Safety Ratings	UL CAT III 1000V	UL CAT III 1000V	UL CAT III 1000V	UL CAT III 600V	UL CAT III 600V	UL CAT II 600V	
ACCESORIOS ESTANDAR							
Puntas de Prueba	ATL55	ATL55	ATL55	ATL55	ATL55	ATL55	ATL250
Puntas Caiman	AAC	AAC	AAC	AAC	AAC	AAC	AAC
Bateria	9V	9V	9V	9V	9V	9V	AB13 (2)
Fusible	AF38, AF39	AF38, AF39	AF38, AF39	AF155, AF160	AF155, AF160	-	AF250/AF251
Sensor de Temperatura	ATT29	ATT29	-	-	-	-	-
Adaptador de Temperatura	ATT70	ATT70	-	-	-	-	-
Software	X	-	-	-	-	-	-
Cables Computadora	X	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS OPCIONALES*							
Flame Safeguard Test Kit	ATLFSG	ATLFSG	ATLFSG	ATLFSG	ATLFSG	-	-
Premium Puntas de Silicon	ATL300	ATL300	ATL300	ATL300	ATL300	-	-
AC/DC Current Clamp Adapter	CA383B, CA30	CA383B, CA30	CA383B, CA30	CA383B, CA30	CA383B, CA30	-	-
Adaptador de Temperatura dedoble entrada	TA2K	TA2K	TA2K	TA2K	TA2K	-	-
Line Splitter	ALS1	ALS1	ALS1	ALS1	ALS1	-	-
Adaptador deMicro Amp	DLMAT2	DLMAT2	DLMAT2	DLMAT2	DLMAT2	-	-
Sensor de Temperatura	K-Type	K-Type	-	-	-	-	-
Thermocouple mV Adapter	ATHA1	ATHA1	ATHA1	ATHA1	ATHA1	-	-
Estuche Opcional	AC519	AC319	AC319	AC319	AC319	AC319	-

** Mas Info en Accessorios pg.25-27*

383B/CATA2KIT
EL KIT TODO EN UNO

El kit incluye:
- Multímetro Digital DM383B
- Adaptador de pinza de corriente CA383B
- Adaptador de entrada doble TA2K
- Dos sondas de temperatura tipo K de 4'
- Estuche rígido de transporte AC504

0 53533 50475 0

600V CAT III

DM397
MULTÍMETRO DIGITAL CON VALOR EFICAZ VERDADERO

Características
- Valor Eficaz Verdadero
- 1000 Volts AC/DC y AC+DC
- 1000 Amps AC/DC y AC+DC
- dBm y dBV
- Resistencia y Conductancia de Alta Resolución
- Frecuencia/Ciclo de Trabajo
- Ancho de Pulso
- Temperatura/Capacitancia/Continuidad
- Modo relativo y Modo (RELΔ)
- Kit de registro de datos con software
- Almacenamiento y recuperación de datos
- MIN/MAX/AVG
- Captura de picos de 1mS
- Alertas de entrada visuales y audibles
- Pantalla doble con iluminación de fondo y barra analógica
- Todas las entradas, rangos y funciones protegidos a 1000 V CAT III
- Calibración en caja cerrada
- Acceso a batería y fusibles sin romper sellos de calibración
- Detección de fusible abierto
- 5 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batería	(1)9V
Puntas Caiman	AAC3
K type Sensor de Temperatura	ATT29
K type Adaptador de Temperatura	ATT70
Fusibles	AF38, AF39
Software	
Manual	

0 53533 50512 2

500V CAT IV

1000V CAT III

c UL us LISTED

DM393
MULTÍMETRO DIGITAL CON VALOR EFICAZ VERDADERO

Características
- Todas las entradas, rangos y funciones protegidas a 1000 V CAT III
- Voltas y Amps con valor eficaz verdadero
- Acceso a batería y fusibles sin romper sellos de calibración
- Medición de capacitancia desde 40.00nF hasta 100.0µF
- Exactitud básica en DC de 0.5%
- Medición de frecuencia hasta 10MHz
- Pantalla con iluminación de fondo de 4,000 cuentas
- Autorrango
- Temperatura desde –40˚ hasta 2372˚F
- 5 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batería	(1)9V
Puntas Caiman	AAC3
K type Sensor de Temperatura	ATT29A
K type Adaptador de Temperatura	ATT70
Fusibles	AF38, AF39
Manual	

0 53533 50471 2

1000V CAT III

c UL us LISTED

DM391
MULTÍMETRO DIGITAL

Características
- Todas las entradas, rangos y funciones protegidas a 1000 V CAT III
- Medición de capacitancia desde 40.00nF hasta 100.0µF
- Exactitud básica en DC de 0.5%
- Medición de frecuencia hasta 10MHz
- Pantalla con iluminación de fondo de 4,000 cuentas
- Autorrango
- Acceso a batería y fusibles sin romper sellos de calibración
- Carcasa sobre-moldeada
- 5 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batería	(1)9V
Puntas Caiman	AAC3
Fusibles	AF38, AF39
Manual	

0 53533 50470 5

1000V CAT III

c UL us LISTED

M110A
MULTÍMETRO ANALÓGICO

Características
- 21 rangos
- 600 Volts AC y 300 Volts DC
- Resistencia hasta 2 Megohm
- Corriente de alta resolución en µA de DC para prueba de seguridad
- Escala en milivolts de DC que permite el uso de adaptadores
- Escala con código de colores y espejo
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Baterías	(2)AA
Fusibles .15A	AF10
Holdster	
Manual	

0 53533 50022 6

M75A
MULTÍMETRO ANALÓGICO

Características
- 17 rangos
- 1000 Volts AC y DC
- Resistencia de 50 kilohms
- DC micro/milli amperios
- Escala en milivolts de DC que permite el uso de adaptadores
- Escala con código de colores y espejo
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Baterías	(2)AA
Fusibles .15A	AF5
Manual	

0 53533 50030 1

M20
MULTÍMETRO ANALÓGICO

Características
- 12 rangos
- 500 Volts AC y DC
- Miliamperes en DC
- Circuito de resistencia con fusible
- Resistencia a hasta 500 kilohms
- Escala con código de colores y espejo
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL85
Batería	(1)AA
Fusibles .25A	AF2
Manual	

0 53533 50025 7

M1K
MULTÍMETRO ANALÓGICO

Características
- 14 rangos
- 500 Volts AC y DC
- Resistencia hasta 500 kilohms
- Miliamperes en DC
- Mediciones en decibeles
- Escala con código de colores y espejo
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL85
Batería	(1)AA
Manual	

0 53533 50024 0

DCM3
MEDIDOR DIGITAL
DE CAPACITANCIA

Características
- 9 rangos, 200pF hasta 20mF (20,000 µF)
- Ajuste a cero
- Indicador de sobre rango (OVER RANGE)
- Indicador de polaridad
- Rápida tasa de refresco de pantalla
- Entrada protegida por fusible
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batería	(1)9V
Puntas de Prueba	
Manual	

0 53533 50506 1

DM384
MULTÍMETRO DIGITAL

Características
- Pantalla de Fácil lectura
- 750 Voltios CA Y 1000 Voltios CD
- 10 Amperes CA y CD
- Resolución de .01 µA DC
- Frecuencia de 40 Megahertz
- Capacitanciá a 40,000 Microfarads
- Resistencia a 40 Megometros
- Barra grafica analoga
- Continuidad
- Función de Verificación de Diodos
- Modo de Captura de MN/MAX
- Certificados CE y UL 600 V CAT III
- Cinco años garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Puntas Caiman	AAC3
Batería	(1)9V
Fusibles	AF155, AF160
Manual	

0 53533 50422 4

600V CAT III

DM383B
MULTÍMETRO DIGITAL

Características
- Pantalla de Fácil lectura
- 750 Voltios CA Y 1000 Voltios CD
- 10 Amperes CA y CD
- Resistencia a 40 Megometros
- Continuidad
- Pantalla de 3 _' digitos, 4000 cuentas
- Modo de Captura de MAX
- Datos sostenidos
- Indicadores de funciones y rangos en pantalla
- Certificados CE y UL 600 V CAT III
- Cinco años garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Puntas Caiman	AAC3
Batería	(1)9V
Fusibles	AF155, AF160
Manual	

0 53533 50408 8

600V CAT III

DM200
COMPAÑERO ELECTRO
MULTIMETRO DIGITAL

Características
- 600 Voltios CA y CD
- Continuidad
- Resistencia a 200 ohms
- Rango Manual
- Pantalla de 3 1/2" dígitos, de 2000 cuentas
- Bota protectora de hule
- UL y CE Certificados, CAT II
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Puntas Caiman	AAC3
Batería	(1)9V
Manual	

0 53533 50344 9

600V CAT II

DM5B
MULTÍMETRO DIGITAL
AUTORRANGO

Características
- 750 Volts AC y DC
- 5 Amps AC y DC
- Continuidad
- Resistencia a 30 Megohoms
- Autorrango
- Barra gráfica analógica
- Datos sotenidos
- Rangos de corriente protegidos por fusible
- 1 año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL250
Puntas Caiman	AAC3
Batería	(2) AB13
Fusibles	AF250, AF251
Manual	

0 53533 50406 4

DT304
APOLLO IV
TERMÓMETRO DIGITAL
REGISTRADOR

Características
- Cuádruple entrada
- Diferencial T1-T2 y T3-T4
- Rango de Temp -346˚ to +2192˚F (J)
- Rango de Temp -328˚ to +2498˚F (K)
- Registro de datos
- 9,999 Posiciones de Memoria
- Interfase USB (software Incluido)
- Sensor de temperatura equilibrado
- MIN, MAX, Promedio y Retención
- Almacenaje para Sensor
- Acepta Sensores tipo J, K, T y E
- Garantía limitada de 5 años

Accesorios incluidos

4 Sensores tipo K	ATT39
Baterías	(2) AAA
Software	
Guiá de inicio	
Manual del Usuario	

0 53533 50563 4

DT302
APOLLO II
TERMÓMETRO DIGITAL
REGISTRADOR

Características
- Entrada Doble
- Diferencial T1-T2
- Rango de Temp. -208˚ to +1188˚C (J)
- Rango de Temp. -198˚ to +1356˚C (K)
- Registrador de datos
- 9,999 Posiciones de memoria
- Interfase USB (software Incluido)
- Sensor de temperatura equilibrado
- MIN, MAX, Promedio & Retención
- Almacenaje para Sensor
- Acepta Sensores tipo J, K, T y E
- Garantía limitada de 5 años

Accesorios incluidos

2 Sensores tipo K	ATT39
Baterías	(2) AAA
Software	
Guiá de inicio	
Manual del Usuario	

0 53533 50562 7

DT301
APOLLO I
TERMÓMETRO DIGITAL
REGISTRADOR

Características
- Una entrada
- Rango de Temp -208˚ to +1188˚C (J)
- Rango de Temp -198˚ to +1356˚C (K)
- Registrador de datos
- 9,999 Posiciones de memoria
- Interfase USB (software Incluido)
- Sensor de temperatura equilibrado
- MIN, MAX, Promedio & Retención
- Almacenaje para Sensor
- Acepta Sensores tipo J, K, T y E
- Garantía limitada de 5 años

Accesorios incluidos

1 Sensores tipo J	ATT19
Baterías	(2) AAA
Software	
Guiá de inicio	
Manual del Usuario	

0 53533 50561 0

DT20A
TERMÓMETRO DE TERMISTOR
DE ENTRADA DOBLE

Características
- -58 a 571˚F (-50 a 300˚C)
- Entrada doble para sondas de prueba
- Pantalla doble que permite monitorear dos lecturas de entre T1, T2 o lectura diferencial (ΔT)
- Memoria de máximos y mínimos (MIN/MAX)
- Pantalla con iluminación de fondo
- Datos sostenidos
- Incluye dos sondas metálicas sumergibles reemplazables
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Termocopla	(2) ATT55A
Batteria	(3)AAA
Manual	

0 53533 50431 6

DT15A
TERMÓMETRO DE TERMISTOR
DE ENTRADA SENCILLA

Características
- -58 a 571˚F (-50 a 300˚C)
- Registro de MIN/MAX
- Pantalla con luz de fondo electro luminiscente
- Datos sostenidos
- Incluye una sonda reemplazable de metal sumergible
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Termocopla	(2) ATT55A
Batteria	(3)AAA
Manual	

0 53533 50430 9

INF215
SCOUT III
TERMÓMETRO INFRARROJO

Características
- Relación de 30:1 Distancia a punto de medición
- Rango de temperatura avanzado –76° a 1400°F
- Luz de trabajo UV
- Lecturas Min/Max/Diferencial
- Niveles de emisividad ajustables
- Alarma Alto/bajo (Ajustable por el usuario)
- Entrada para sonda de contacto
- Pantalla con iluminación de fondo
- Sostén sobre moldeado con empuñadura de confort
- Correa de acarreo integrada
- Indicador de batería baja
- Estuche de acarreo
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

1 Sensores tipo K	ATT29A
Baterías	(2) AAA
Funda	
Manual	

0 53533 50545 0

INF185
SCOUT II
TERMÓMETRO INFRARROJO

Características
- Relación 12:1 de distancia a punto de medición
- Rango de temperatura extendido –76° a 932°F
- Luz de trabajo
- Lecturas Min/Max/Diferencial
- Niveles de emisividad ajustables
- Auto apagado
- Alarma Alto/bajo (Ajustable por el usuario)
- Entrada para sonda de contacto tipo K
- Pantalla con iluminación de fondo
- Sostén sobre moldeado con empuñadura de confort
- Correa de acarreo integrada
- Indicador de batería baja
- Estuche de acarreo
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

1 Sensores tipo K	ATT29A
Baterías	(2) AAA
Funda	
Manual	

0 53533 50544 3

INF155
SCOUT I
TERMÓMETRO INFRARROJO

Características
- Relación 12:1 distancia a punto de medición
- Amplio rango de temperatura –40 ~ 788°F
- Captura de valor máximo
- Auto apagado
- Pantalla con iluminación de fondo
- Sostén sobre moldeado con empuñadura de confort
- Correa de acarreo integrada
- Indicador de batería baja
- Estuche de acarreo
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Baterías	(2) AAA
Funda	
Manual	

0 53533 50543 6

PDT550
TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Características
- A prueba de agua
- -58 a 572˚F (-50 a 300˚C)
- Imán integrado
- Registro de MIN/MAX
- Cubierta de doble propósito que sirve como extensión del termómetro
- Auto apagado
- Fácil y rápido de leer
- Batería incluida: AB13
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Baterías	AB13
Manual	
Colores Disponibles: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Negro	

0 53533 70093 0

550B
TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Características
- -58˚ a 572˚F
- Resistente al agua
- MIN/MAX
- Datos sostenidos
- Auto apagado
- Nueva cabeza con diseño ergonómico
- Batería incluida: AB13
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Baterías	AB13
Manual	

0 53533 70117 3

DAFM3
MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO DE AIRE

Características
- Mide Velocidad de Aire, Temperatura y Humedad
- Calcula Bulbo Húmedo, Punto de condensación y Volumen de Aire (CFM, CMM)
- Tapa Protectora para el Sensor de temperatura/humedad
- 8-Puntos Promedio para la Velocidad de Aire
- 60 Segundos Promedio para Volumen de Aire
- Volumen Total de Salidas múltiples
- Gran pantalla digital
- Veleta Profesional remota
- Escalas Métricas e Inglesas
- Indicación de Batería baja
- Respuesta rápida
- Microprocesador para confiabilidad
- Selección de Auto-Apagado
- Usa 4 "AAA" baterías
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batería	(1) Std 9V
Estuche Duro	
Manual	

0 53533 50572 6

THL1
TEMPERATURA/HUMEDAD USB REGISTRADOR DE DATOS

NOTA: Requiere computadora c/Windows™ 32Bit , y USB interface para operar.

Características
- 32,000 puntos de datos (16,000 Temperatura, 16,000 Humedad Relativa)
- Análisis software con calculo de punto de condensación, Gráficos de resultados, y exporte a otros formatos
- Interfase de USB interfase y Windows™ compatible
- Inicio instantáneo o manual
- Alarma con valores seleccionados por el usuario
- Montura de Imán
- Vida larga de batería
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batería	3.5V Lithium
Software	
Manual	

0 53533 70121 0

DTH31
PSICRÓMETRO DIGITAL

Características
- Temperatura ambiente (T1)
- Temperatura externa con punta (T2)
- Humedad Relativa RH
- Punto de condensación
- Bulbo húmedo
- T1 – T2
- T2 – Punto de condensación (verifica la diferencia de punto de condensación a la superficie)
- Resolución de despliegue 0.1 ˚C/˚F
- Tapa de protección de sensor
- Sensor: Película de polímero de capacitancia electrónica
- La condensación no afecta la precisión
- Lecturas sostenidas
- MIN/MAX
- ˚C o ˚F conmutable
- Indicador de batería baja
- Auto calibración
- Diseño de tamaño de bolsillo
- Reset
- Auto apagado con retardo seleccionable
- Auto apagado by-pass
- Un año de garantía limitada

Con Sensor Externo Opcional (ATT31)
- Temperatura Externa (T2)
- T1 – T2
- T2 – Dew point (check difference of surface to dew point)

Accesorios incluidos

Baterías	(2) AAA
Manual	

0 53533 50519 1

DTH10
TERMO HIGRÓMETRO DIGITAL

Características
- Temperatura en °F o °C (14-122°F / -10 hasta 50°C)
- Humedad relativa (RH) 5 a 95%
- Sensor electrónico rápido y preciso
- Muestra humedad relativa y temperatura simultáneamente
- Memoria de máximos y mínimos
- Datos sostenidos
- Auto apagado
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Baterías	(2) AAA
Manual	

0 53533 50363 0

DTH880
PROBADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Características
- Temperatura en ˚F o ˚C (32 a 122˚F/0 a 50˚C)
- Humedad relativa (RH) de 25 a 95%
- Indicador de zona de confort
- Despliega humedad relativa y temperatura al mismo tiempo
- Registro de MIN/MAX
- Datos sostenidos
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batería	(1) "AAA"
Manual	

0 53533 50266 4

RF60A
TERMÓMETRO DE TENSIÓN DE VAPOR

Características
- -40 a 60˚ (-40 a 15˚C)
- 2˚F/C por división
- Escala de 2" con pestaña de montaje de 3"
- Capilar de montaje trasero con cubierta de níquel de 48"
- Escalas con código de colores
- Calibración sencilla por apuntador
- Certificación NSF
- Un año de garantía limitada

0 53533 70057 2

RP60
TERMÓMETRO DE TENSIÓN DE VAPOR

Características
- -40 a 60˚ (-40 a 15˚C)
- 2˚F/C por división
- Escala de 4" con pestaña de montaje de 5"
- Capilar de montaje trasero con cubierta de níquel de 48"
- Encapsulado plástico de alto impacto
- Escalas con código de colores
- Un año de garantía limitada

0 53533 70061 9

RH60
TERMÓMETRO DE TENSIÓN DE VAPOR

Características
- -40 a 60˚ (-40 a 15˚C)
- 2˚F/C por división
- Escala de 2" con correa de colgado
- Capilar de montaje trasero con cubierta de níquel de 48"
- Escalas con código de colores
- Calibración sencilla por apuntador
- Certificación NSF
- Un año de garantía limitada

0 53533 70060 2

RFT2A
TERMÓMETRO DE REFRIGERACIÓN/CONGELADOR

Características
- -20 a 80˚F (-30 a 30˚C)
- 2˚F/1˚C por división
- Se cuelga o sostiene
- Marco de acero inoxidable
- Un año de garantía limitada

0 53533 70109 8

DOT2A
TERMÓMETRO DE HORNO

Características
- 200 a 550˚F (65 a 290˚C)
- 25˚F/10˚C por división
- Se cuelga o sostiene
- Marco de acero inoxidable
- Un año de garantía limitada

0 53533 70070 1

FG80K
TERMÓMETRO DE REFRIGERADOR/CONGELADOR

Características
- -40 a 80˚F (-40 a 27˚C)
- Amplia placa de escala de 5" x 1 1/4"
- Indicador de alcohol rojo (no contiene mercurio)
- Se cuelga o sostiene
- Certificación NSF
- Un año de garantía limitada

0 53533 70034 3

G120 & G220
TERMÓMETRO DE RETENCIÓN DE VAPOR

Características
Termómetros de bolsillo de vidrio relleno de alcohol de 5" para aplicaciones de HVAC/R y servicio de alimentos. Incluye un ojillo para colocar una correa o cordón y una base metálica con clip de bolsillo.

- ¡Libre de Mercurio!
- Vidrio con alcohol con manga protectora
- Rango:
  - G120: -40˚ a 120˚F
  - G220: 0˚ a 220˚F
- Un año de garantía limitada

G120 0 53533 70035 0

G220 0 53533 70037 4

TERMÓMETRO DE CARATULA DE BOLSILLO

#Stock	Escala	Grados/Div.	Rango	Longitud	UPC
T160	1"	2˚	-40˚ a +160˚F	5"	05353370007
T220	1"	2˚	0˚ a +220˚F	5"	05353370011
TC70	1"	1˚	-40˚ a +70˚C	5"	05353370021
TC100	1"	1˚	-10˚ a +100˚C	5"	05353370019
T125/3	1-3/4"	1˚	+25˚ a +125˚F	5"	05353370005
T160/3	1-3/4"	2˚	-40˚ a +160˚F	5"	05353370008
T220/3	1-3/4"	2˚	0˚ a +220˚F	5"	05353370012

- Un año de garantía limitada

C157KIT

EAGLE 3X

VIDA PROLONGADA
ANALIZADOR DE
COMBUSTION KIT

EAGLE 3X
XTENDED LIFE COMBUSTION & SYSTEM ANALYZER™ C157

NO O2 SENSOR
NO REPLACEMENT

El Kit incluye
Analizador de combustión C157

Impresora térmica infrarroja	KMIRP2
Sonda de escape	KMCP2
(2) Sonda de temperatura tipo K	ATT29
(2) Manqueras para presión	SPP
Sensor de presión	TDP
Sensor de presión para gas	GPP
Adaptador de AC modelo	AACA4
AC509 Estuche Duro	AC509
Rollo de papel para impresora térmica	16646
Filtro de partículas	17631

Características

- **Mide:** Temperatura diferencial de escape, dióxido de carbono, monóxido de carbono de escape y ambiental (CO) y presión diferencial, además de óxido de nitrógeno (NO1).
- **Calcula:** Oxígeno, eficiencia bruta y neta, aire en exceso y CO libre de aire
- Luz de trabajo
- Pantalla de LCD de 4 líneas con iluminación de fondo
- 179 posiciones de memoria
- Vista de parámetros personalizable por el usuario
- Impresión de reportes individuales
- Selector giratorio tipo multímetro
- Protector de goma con imán integrado
- Reloj en tiempo real
- Lecturas de CO hasta 1 ppm
- Pantalla de 2 líneas con iluminación de fondo
- Puerto infrarrojo para impresora
- 5 años de garantía limitada

0 53533 50588 7

EOS ELECTRO-OPTICAL SENSOR TECHNOLOGY

C157

EAGLE 3X

ANALIZADOR DE COMBUSTION

Includes

Sonda de escape	KMCP2
Inlet Tube	SM11103
Filtro de partículas	17631
AC509 Estuche Duro	AC509

0 53533 50586 3

C157OILKIT

KIT PARA HUMO

El Kit incluye
Mismo Contenido que el C157KIT
Incluye un Probador-Bomba de Humo (SPT1)

0 53533 50590 0

C155KIT

EAGLE 2X

VIDA PROLONGADA
ANALIZADOR DE
COMBUSTION KIT

EAGLE 2X
XTENDED LIFE COMBUSTION & SYSTEM ANALYZER™ C155

NO O2 SENSOR
NO REPLACEMENT

El Kit incluye
Analizador de combustión C155

Impresora térmica infrarroja	KMIRP2
Sonda de escape	KMCP2
(2) Sonda de temperatura tipo K	ATT29
(2) Manqueras para presión	SPP
Sensor de presión	TDP
Sensor de presión para gas	GPP
Adaptador de AC modelo	AACA4
AC509 Estuche Duro	AC509
Rollo de papel para impresora térmica	16646
Filtro de partículas	17631

Características

- **Mide:** Temperatura diferencial de escape, dióxido de carbono, monóxido de carbono de escape y ambiental (CO) y presión diferencial).
- **Calcula:** Oxígeno, eficiencia bruta y neta, aire en exceso y CO libre de aire
- Luz de trabajo
- Pantalla de LCD de 4 líneas con iluminación de fondo
- 179 posiciones de memoria
- Vista de parámetros personalizable por el usuario
- Impresión de reportes individuales
- Selector giratorio tipo multímetro
- Protector de goma con imán integrado
- Reloj en tiempo real
- Lecturas de CO hasta 1 ppm
- Pantalla de 2 líneas con iluminación de fondo
- Puerto infrarrojo para impresora
- 5 años de garantía limitada

0 53533 50587 0

EOS ELECTRO-OPTICAL SENSOR TECHNOLOGY

C155

EAGLE 2X

ANALIZADOR DE COMBUSTION

Includes

Sonda de escape	KMCP2
Inlet Tube	SM11103
Filtro de partículas	17631
AC509 Estuche Duro	AC509

0 53533 50585 6

C155OILKIT

KIT PARA HUMO

El Kit incluye
Mismo Contenido que el C155KIT
Incluye un Probador-Bomba de Humo (SPT1)

0 53533 50590 0

C127KIT
EAGLE 3
ANALIZADOR DE COMBUSTION KIT

El Kit incluye
Analizador de combustión C127

Impresora térmica infrarroja	KMIRP2
Sonda de escape	KMCP2
(2) Sonda de temperatura tipo K	ATT29
(2) Manqueras para presión	SPP
Sensor de presión	TDP
Sensor de presión para gas	GPP
Adaptador de AC modelo	AACA4
AC509 Estuche Duro	AC509
Rollo de papel para impresora térmica	16646
Filtro de partículas	17631

Manual de inicio rápido
Guía de propietario

Características
- Mide: Temperatura diferencial de escape, oxígeno, monóxido de carbono de escape y ambiental (CO) y presión diferencial, además de óxido de nitrógeno (NO1).
- Calcula: Dióxido de carbono, eficiencia bruta y neta, aire en exceso y CO libre de aire
- Luz de trabajo
- Pantalla de LCD de 4 líneas con iluminación de fondo
- 179 posiciones de memoria
- Vista de parámetros personalizable por el usuario
- Impresión de reportes individuales
- Selector giratorio tipo multímetro
- Protector de goma con imán integrado
- Reloj en tiempo real
- Lecturas de CO hasta 1 ppm
- Pantalla de 2 líneas con iluminación de fondo
- Puerto infrarrojo para impresora
- 3 años de garantía limitada (2 años de garantía en sensor)

0 53533 50552 8

C125KIT
EAGLE 2
ANALIZADOR DE COMBUSTION KIT

El Kit incluye
Analizador de combustión C125

Impresora térmica infrarroja	KMIRP2
Sonda de escape	KMCP2
(2) Sonda de temperatura tipo K	ATT29
(2) Manqueras para presión	SPP
Sensor de presión	TDP
Sensor de presión para gas	GPP
Adaptador de AC modelo	AACA4
AC509 Estuche Duro	AC509
Rollo de papel para impresora térmica	16646
Filtro de partículas	17631

Manual de inicio rápido
Guía de propietario

Características
- Mide: Temperatura diferencial de escape, oxígeno, monóxido de carbono de escape y ambiental (CO) y presión diferencial.
- Calcula: Dióxido de carbono, eficiencia bruta y neta, aire en exceso y CO libre de aire
- Luz de trabajo
- Pantalla de LCD de 4 líneas con iluminación de fondo
- 179 posiciones de memoria
- Vista de parámetros personalizable por el usuario
- Impresión de reportes individuales
- Selector giratorio tipo multímetro
- Protector de goma con imán integrado
- Reloj en tiempo real
- Lecturas de CO hasta 1 ppm
- Pantalla de 2 líneas con iluminación de fondo
- Puerto infrarrojo para impresora
- 3 años de garantía limitada (2 años de garantía en sensor)

0 53533 50548 1

C75KIT
EAGLE 1
ANALIZADOR DE COMBUSTION KIT

El Kit incluye
Analizador de combustión C75

Impresora térmica infrarroja	KMIRP2
Sonda de Escape	KMCP2
Adaptador de AC modelo	AACA4
AC509 Estuche Duro	AC509
Rollo de papel para impresora térmica	16646
Filtro de partículas	17631

Manual de inicio rápido
Guía de propietario

Características
- Selector giratorio tipo multímetro único en el mercado
- Protector de goma con imán integrado
- Reloj en tiempo real
- Lecturas de CO hasta 1 ppm
- Amplia pantalla de dos líneas con iluminación de fondo
- Puerto infrarrojo para impresora
- 3 años de garantía limitada (2 años de garantía en sensor)

0 53533 50514 6

[1] **EAGLE Series**
Para mantener exactitud en las especificaciones UEi recomienda calibracion en un ambiente controlado contra gas de calibracion traceable en el Centro de Servicio de UEi o por otro Centro autorizado de Uei.

[2] **EAGLE III: C127**
NO1 (Oxido Nitrico) sensores son Reemplazados en Fabrica unicamente y no es elegible para Servicio en Campo.

C127
EAGLE 3
ANALIZADOR DE COMBUSTION

Incluye

Sonda de Escape	KMCP2
Inlet Tube	SM11103
Filtro de Particulas	17631
Estuche duro	AC509
Bateria	(4) Std "AA" 1.5V
Pronta Referencia	
Manual	

Características
- Vea pag 15 para el Analizador parametros y detalles [1, 2]

0 53533 50547 4

C127OILKIT
KIT PARA HUMO

El Kit incluye
Mismo Contenido que el C127KIT (pag. 15)
Incluye un Probador-Bomba de Humo (SPT1)

0 53533 50553 5

C125
EAGLE 2
ANALIZADOR DE COMBUSTION

Incluye

Sonda de Escape	KMCP2
Inlet Tube	SM11103
Filtro de Particulas	17631
Estuche duro	AC509
Bateria	(4) Std "AA" 1.5V
Pronta Referencia	
Manual	

Características
- Vea pag 15 para el Analizador parametros y detalles [1]

0 53533 50546 7

C125OILKIT
KIT PARA HUMO

El Kit incluye
Mismo Contenido que el C125KIT (pg 15)
Incluye un Probador-Bomba de Humo (SPT1)

0 53533 50549 8

C75
EAGLE 1
ANALIZADOR DE COMBUSTION

Incluye

Sonda de Escape	KMCP2
Inlet Tube	SM11103
Filtro de Particulas	17631
Estuche duro	AC509
Bateria	(4) Std "AA" 1.5V
Pronta Referencia	
Manual	

Características
- Vea pag 15 para el Analizador parametros y detalles [1]

0 53533 50493

C75OILKIT
KIT PARA HUMO

El Kit incluye
Mismo Contenido que el C75KIT (pg 15)
Incluye un Probador-Bomba de Humo (SPT1)

0 53533 50524

EAGLE
ACCESORIOS Y PARTES

Accesorios:

Impresora Thermal: IR Link KMIRP2
Adaptador/Cargador de CA AACA4
Bomba Para Humo SPT1
Estuche Duro AC509
Estuche Suave AC75
Medidor de presión D460
Sensor de Temperatura ATT100
Juego de Accesorios Eagle II/III .....EAKit
Modulo de Bluetooth
para C155, C157, C125, C127 .....EABT
Cable Eagle RS232 .....EARS232

Partes de Reemplazo

Sonda de Escape KMCP2
Paple Thermal para la KMIRP2 16646
Papel Termal (Paquete de 10) ..16646PACK
Papel de Humo y Cuadro de Referencia SP9
Filtro de Particulas 17631
(Paquete de 10) 17631PACK
Inlet Tube/Probe Connector SM11103
Trampa de Agua SM11827
Tapon de Drenaje
(Trampa de Agua) CM11667/2
Trap Plug (10 pack) CM11667/2PACK
Sensor K-Tipo ATT29
Adaptador de Valvula de Presion de Gas
(1/4 MPT to Hose Barb) BF100
Sensor O2 .....17662*
Sensor CO 16184*
Sensor NO (C127) 17979*
Sensor de Presion Estatica .....SPP
Sensor de Presion Real ..... TDP

**Instalacion en Fabrica unicamente*

[1] **EAGLE Series**
Para mantener exactitud en las especificaciones UEi recomienda calibracion en un ambiente controlado contra gas de calibracion traceable en el Centro de Servicio de UEi o por otro Centro autorizado de Uei.

[2] **EAGLE III: C127**
NO1 (Oxido Nitrico) sensores son Reemplazados en Fabrica unicamente y no es elegible para Servicio en Campo.

SMARTBELL
EL MULTIMETRO
DE COMBUSTION

Características
- Mide
  - Dióxido de Carbono
  - Temperatura de Gas
- Calcula
  - O2
  - Eficiencia
  - Exceso de Aire
  - Temperatura Neta
- Gases PRE-Programados
  - Petróleo ligero, Propano, Gas Natural, Petróleo pesado, y Madera
- 5 Años de Garantía Limitada (Se espera 10 años de vida del Sensor)

Accesorios incluidos

Sonda de Escape	KMCP70
Estuche Suave	AC519
Manual	
Guia de inicio	

Partes de Reemplazo

Sensor de Gas	KMCP70
Estuche Suave	AC519
Protector de goma	SBOOT
Trampa de Agua	SBWT
Tapon de Drenaje	SBWTP
Filtro de partículas	17631

0 53533 50577 1

CO71A
DETECTOR DE
MONÓXIDO DE CARBONO

Características
- Auto prueba de sensor de CO
- Alarmas predeterminadas
  - Luz de alerta de 3 colores
  - Alerta audible
- Captura de máximos
- Indicador de batería baja
- Detección de CO hasta 999 ppm
- Pantalla con iluminación
- Auto cero con un botón
- Tres años de garantía limitada (Cinco años de vida esperada en sensor)

Accesorios incluidos

Funda	
Batteria	(1)9V
Manual	

0 53533 50551 1

CO91
ANALIZADOR DE MONÓXIDO
DE CARBONO

Mide:
- Monóxido de Carbono (Rango de 0 ~ 1000 ppm)
- Temperatura 32°~ 1112°F

Características
- Simple de usar con DMM selector
- Auto-zero al enceder
- Captura valor maximo de CO
- Tres años de garantía limitada
- Dos años de garantía en sensores

Accesorios incluidos

Sonda de temperatura tipo K	ATT100
Estucha suave	AC75
Batterias	(4) AA
Manual	

0 53533 50499 6

CO91KIT
ANALIZADOR DE MONÓXIDO
DE CARBONO

El Kit incluye
CO91 Analizador de Gas CO

Impresora térmica infrarroja	KMIRP2
Sonda de temperatura	ATT100
Adaptador de AC	AACA4
Papel térmico	16646
Filtro de partículas	17631
Estuche de acarreo de cubierta suave de protección	AC75

0 53533 50541 2

KMIRP2
IMPRESORA TÉRMICA
INFRARROJA

Características
- Diseño compacto con protector de goma
- Imán integrado
- Puerto infrarrojo, recibe lecturas de hasta 3' de distancia sin perder conexión. Permite un ángulo de 60° hasta 18" de distancia
- Se comunica con los analizadores de UEi y con analizadores que usen protocolo HP
- Auto prueba y función de condición de batería
- Detecta información incorrecta o perdida
- Apagado automático
- Avance de papel
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Paple Thermal	16646
Batterias	(4) AAA
Manual	

0 53533 60520 4

SPT1
BOMBA PROBADORA
PARA HUMO

Características
- Barril de Alto Impacto
- Tubo de muestreo Curbo para ajus tarse seguro al oleoducto.
- Vara de Latón sólido
- Ferretería de Acero Inoxidable
- Queda con todo tipo de papel para humo.
- Un Año de Garantía

Accesorios incluidos

Papel de Humo y Cuadro de Referencia	SP9

0 53533 60519 8

KM9106/P

QUINTOX

ANALIZADOR DE COMBUSTION INDUSTRIAL

Funciones:

- Mide:
- Oxigeno (O2) 0~25%
  - Monóxido de Carbono CO 0~10,000 ppm
  - Temperatura interna 0°~999°F
  - Temperatura de gas 32°~2140°F
- Calcula:
  - Eficiencia 0~99.9%
  - Dióxido de Carbono(CO) 0~99.9%
  - Perdidas 0~99.9%
  - Exceso de Aire 0infinito
  - CO/CO2 0~0.999
  - Poison Index 0~99.9%
  - Temperatura Diferencial Neta
- Gases PRE-programados:
  - Gas Natural, Butano, Aceite Liguero, Aceite pesado, Carbón, Coke, Propano, Antracita,LP Gas, Town Gas, Gas Natural 2, Gas Core, y 2 gases a definir por el usuario

Características

- Pantalla de linea Multiple
- Impresora integrada
- Conexión secundaria de impresora (RS232)
- 1,926 test memory slots
- Estuche duro con seguro
- Un año de garantía limitada

Incluye:

Filtro bypass	FB1
Modulo de Sensor CO	KMCO1/Q
Sensor de gas	KMCSP6
Adaptador/Cargador CA	KMCU110
Sensor de O2	OS11
Filtro de partículas Reemplazo	16345
Filtro de Sulfuro	SF1
Trampa de Agua	WTS9106
Filtro de Trampa de agua	WN8
Manual	

Actualizaciones opcionales

Presión (Draft) 0~60"wg1	KMPS2/Q
Modulo NO1 [1]	KMNO1/Q
Sensor de NO2 [1]	KMNO2/Q
Sensor de SO2 [1]	KMSO2/Q
Sensor de Hidrocarbonos Sensor [1]	KMHC104/Q
Sensor de alto rango [1] (mide en % to 4%)	KM6CO1/Q

- **Gases PRE-programados:** Gas Natural, Butano, Aceite ligero, Heavy Oil, Carbon, Coque, Propano, Antracita, LP Gas, Town Gas, Gas Natural 2, Gas Core,

0 53533 50458 3

QUINTOX

ACCESORIOS Y PARTES

Accesorios/Opcionales

Sensor CO de alto rango (0 a 4%)	KM6CO1/Q
Alto Rango CO Purge Modulo	KM9106HPUR/Q
Modulo NO1 Sensor	KMNO1/Q
Modulo NO2 Sensor	KMNO2/Q
Modulo SO2 Sensor	KMSO2/Q
Sensor de Hidrocarbonos Sensor [1]	KMHC104/Q
Presión /Corriente Sensor Module [1]	KMPS2/Q
15' Extensión	RE5LG
30' Extensión	RE10LG
60' Extensión	RE20LG
Trampa de Agua Autodrenable [2]	WTS9106P
Sensor de Temperatura	ATT100
Filtro de Sulfuro	SF1

Partes de Reemplazo/ Suministros

Ensamblado para el Sensor de gas	KMCSP6
Vara de Sensor 12" 1000°	10051
Vara de Sensor 36" 1000°	15588
Vara de Sensor 36" 2000°	15590
Papel de impresora y listón (10 Rollos and 1 listón)	DP12
Smoke Paper and Chart	SP9
Filtro de Partículas con/Ensamble	KMAF2
Filtro de Partículas	16345
Batería	7211
110V CA Adaptador/Cargador	KMCU110
CA Cable Adaptador	PSL/US
250V CA Adaptador/Cargador	KMCU220
Reemplazo de trampa de agua	WTS9106
Filtro trampa de agua(para WTS9106)	WN8
Filtro trampa de agua (Para base de metal)	WN9
Filtro Quimico (Sulfuro)	SF1
Filtro Quimico Bypass	FB1
Sensor de Oxigeno (2 Años)	OS11
Software	KMFG1

[1] Los Sensores de QUINTOX, KM940 y KM900PLUS son remplazados y calibrados en Fabrica.
[2] Orden Especial Únicamente

KM940
ANALIZADOR DE COMBUSTION INDUSTRIAL

Functions
- Mide:
  - Oxigeno (O2) 0~21%
  - Presion (Draft)
  - Temperatura Interna 32°~1112°F
  - Temperatura gas 0°~1112°F
- Calcula:
  - Eficiencia 0~99.9%
  - Dióxido de Carbono (CO) 0~99.9%
  - Perdidas 0~99.9%
  - Exceso de Aire 0~infinite
  - CO/CO2 0~0.999
  - Índice de veneno 0~99.9%
  - Temperatura Diferencial Neta
  - Customizable:
  - Sume 2 gases tóxicos en adición del instalado O2

- **Gases PRE-programados:**
  Gas Natural, Butano, Aceite ligero, Heavy Oil, Carbon, Coque, Propano, Antracita, LP Gas, Town Gas, Gas Natural 2, Gas Core,

Características
- Bomba doble de alta Succión
- Compatible con impresora infrarroja
- Pantalla grande de 4 líneas
- Batería recargable de vida prolongada
- Estuche grande
- 150 Posiciones de memoria
- Un año de garantía limitada

Sensores Opcionales:	Part#
CO Hidrogeno Compensado [1]	12933
CO Alto rango [1,2]	13911
NO1 [1]	13251
NO2 [1]	10533
SO2 [1]	13910

Incluye

Sensor de Presión	KMPS4
Filtro de Partículas	16345
Cargador de Corriente	KMCU900/110
Ensamblado de Trampa de Agua	WT900/2
Estuche	
Manual	

0 53533 50556 6

KM900PLUS
ANALIZADOR DE COMBUSTION INDUSTRIAL

Functions
- Medidas
  - Oxigeno (O2) 0~21%
  - Monóxido de Carbono CO 0~10,000 pp (Compensado H2)
  - Presión (Draft)
  - Temperatura interna 32°~1112°F
  - Temperatura del gas 0°~1112°F
- Calcula:
  - Eficiencia 0~99.9%
  - Dióxido de Carbono (CO) 0~99.9%
  - Perdidas 0~99.9%
  - Exceso de Aire 0~infinite
  - CO/CO2 0~0.999
  - Nivel de Veneno 0~99.9%
  - Diferencial de Temperatura Neta
- Costumizable:
  - Sume 2 gases tóxicos en adición a los ya instalados O2 y CO

- **Gases PRE-programados:**
  - Gas Natural, Butano, Aceite Liguero, Aceite pesado, Carbón, Coke, Propano, Antracita, LP Gas, Town Gas, Gas Natural 2, Gas Core, y 1 gas a definir por el usuario.

Características
- Pantalla de líneas Múltiple
- Impresora Infrarroja puerto
- 150 Posiciones de Memoria
- Un año de garantía limitada

Sensores Opcionales:	Part#
CO Alto rango [2]	13911
NO1 [1]	13251
NO2 [1]	10533
SO2 [1]	13910

Incluye

Sensor de Presión	KMPS4
Filtro de partículas Reemplazo	16345
Adaptador de CA	KMCU900/110
Ensamblado de Trampa de Agua	WT900/2
Estuche grande	
Manual	

0 53533 50555 9

KM9 SERIES
ACCESORIOS Y PARTES

Accesorios/Opcionales

Impresora Termal - IR	KMIRP2
Sensor CO 0~10,000 ppm H2 Compensado[1]	12933
Sensor CO (Solo KM940) Alto Rango 0~10%[2]	13911
Sensor NO 0 ~ 5,000 ppm[1]	13251
Sensor NO Rango Bajo 0 ~ 100 ppm[1]	18079
Sensor NO2 0 ~ 1,000 ppm[1]	10533
Sensor SO2 0 ~ 5,000 ppm[1,2]	13910
Sensor SO2 Rango Bajo (0 ~ 100 ppm)[1]	18131
Sensor Presión (Diferencial)	KMPS4

Partes de Reemplazo/ Suministros

Sonda de Escape	KMCP10
Papel Termal para KMIRP2	16646
Bomba Para Humo	SPT1
Papel Para Humo y Tabla	SP9
Filtro de Partículas	16345
Batería	16486
Cargador de Corriente	KMCU900/110
C/A Cable de Poder	PSL/US
Trampa de Agua	WT900/2
Sensor O2: Garantia de 2 años	OS12
Sensor de Presión (Diferencial) 1	KMPS4
Software	KMFR1

[1] QUINTOX, KM940 y KM900PLUS Sensores son Reemplazados y Calibrados en fabrica y re únicamente.
[2] Ordenes especiales únicamente

DSM101
MEDIDOR DIGITAL DE SONIDO

Características
- Mide 4 rangos de 40 a 130 dB (resolución de 0.1 dB)
- Rango manual o automático
- Retención de nivel máximo
- Indicación de sobre o bajo nivel
- Respuesta dinámica rápida y lenta
- Ponderación A y C
- 3 años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batterias	(4) AAA
Manual	

0 53533 50505 4

MW1AK
DETECTOR DE FUGAS DE MICROONDAS

Características
- Escala con código de colores que indica fuga de microondas
- La varilla adjunta es fácil de sostener y permite la detección en espacios pequeños
- mW/cm2
- Respuesta en frecuencia de 2450 MHz
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos
Manual

NOTE: Not Certifiable

0 53533 50262 6

DLM2
MEDIDOR DIGITAL DE LUZ

Características
- 0 – 5000 pie-candelas
- 3 rangos de Lux
- Precisión de ±5% con tasa de ` muestreo de 0.4 segundos
- Pantalla de LCD fácil de leer
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batteria	(1) 9V
Manual	

0 53533 50211 4

MM100
MEDIDOR DE HUMEDAD

Características
- Rango
  - Madera: 6~44%
  - Material: 0.2~2.0%
- Precisión
  - Madera: ±1%
  - Material: ±0.05%
- Rango de temperatura de operación 0~40°C
- Humedad relativa 0~85%
- Electrodos reemplazables
- Clip para cinturón integrado
- Diseño Robusto
- Autoapagado
- de bateria baja
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batterias	(3) CR2032
Manual	

0 53533 50557 3

CLM100
MEDIDOR DE LONGITUD DE CABLES

Características
- Mejor resolución a 0.15 m
- Mayor exactitud para longitud mayor de100 m
- Nuevo- 6 Opciones Programables para el usuario.
- Mide cable de Cobre y aluminio, cubre la mayoría de calibradotes de alambre
- Compensación automática de temperatura
- Mide en pies y metros
- Capacidad para medir Mili Homs.
- Tamaño del cable 26 ga a 40 ga
- 250 MCM- 500 MCM
- Resistencia 65
- Auto-Apagado
- Dos broches Kelvin en las puntas de prueba conectan al cable.
- Preselección de 22 grupos de alambre.
- Cinco años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL190
Calibration bar	15154
Estuche duro	AC504
Batteria	(1) 9V
Manual	

0 53533 70078 7

RLD15
DETECTOR DE REFRIGERANTE

Características
- Detecta los Refrigerantes Industriales Estándar. Incluyendo y sin limitar a:
  HFC: R-134a, R-410A, R-404A, R-407C & R-507 (R-134a, R410A sensitivity ≥ 0.05 oz/yr)
  HCFC: R-22 (R-22 sensitivity ≥ 0.025 oz/yr)
  CFC: R-12
  Hydrocarbon Blends: HC-12a®, OZ-12a®
- Vida prolongada con Tecnología Sensor Calor
- Indicador Digital del tamaño de fuga
- 3 Niveles de Sensitividad
- Alarma de Fuga Visual
- Bomba con acción silencio
- Calibración Automática & Nivel de Ambiente Reset
- Resistente al Roció
- 3 años de garantía limitada (Incluye el Sensor)

Accesorios incluidos

Baterías	(4) AA
1 (5 pk) Filtros de Sensores	
Prueba De Refrigerante	
Manual	
Estuche duro	

Partes de Reemplazo

Sensor	RLD15SENS
Filtros de Sensores	RLDTF
Prueba De Refrigerante	RLDLS

0 53533 50581 8

RLD10
DETECTOR DE REFRIGERANTE

Características
- Sensible a 5 oz por año R134A, R123, R410A
- Detecta automáticamente todos los refrigerantes y mezclas halogenadas existentes
- Selector de sensitividad de dos posiciones
- Señal audible e indicador visual que identifican el rango de fuga de refrigerante
- Se ajusta a cero automáticamente al encender
- Sonda de prueba de 18 1/2" de longitud
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Estuche	AC506
Batteria	(1) Std 9V
Manual	

Partes de Reemplazo

Sensor Cap	RLDTG
Sensor	RLDSENS

0 53533 50393 7

CD200
DETECTOR DE FUGAS DE GAS COMBUSTIBLE

Características
- Detección mínima de 50 ppm
- Sonda flexible de 18" de longitud
- Detección visual de fuga mediante LEDs de colores
- Alarmas ajustables por el usuario separadas para detección de nivel predeterminado
- Sensor de precisión que detecta aún las fugas más pequeñas
- Luz en la punta del sensor que ilumina el área de búsqueda
- Rango de sonido ajustable para localizar las fugas rápido y fácilmente
- Tiempo de respuesta rápido de menos de dos segundos al 40% LEL
- Entrada para audífono
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Battery	(4)Std "AA"
Hard Carrying Case	
Manual	

Partes de Reemplazo

Sensor Cap	RS1000
Sensor	RS1010

0 53533 50392 0

CD100A
DETECTOR DE FUGAS DE GAS COMBUSTIBLE

Características
- Detección mínima de 50 ppm de metano
- Sensor con tubo flexible de 18" para áreas de difícil acceso
- Tapa de sensor con iluminación del área de búsqueda
- El sensor proporciona detección precisa
- Rango de señal audible y visual completamente ajustable
- Entrada de audífonos
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Batteria	(1) 9V
Manual	

Partes de Reemplazo

Sensor Cap	RS1000
Sensor	RS1010

0 53533 50370 8

EM201
MANÓMETRO ELECTRÓNICO

Características
- Medición diferencial de doble entrada hasta ±40" wg o 100 mBar
- Captura de valor MIN/MAX
- Datos sostenidos
- Pantalla con iluminación de fondo
- De uso rudo, incluyendo protector de goma con imán integrado
- Auto apagado
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Adaptador de Valvula de Presion de Gas (1/4 MPT to Hose Barb)	BF100
Batteria	(1) Std 9V
Manual	

0 53533 50579 5

EM151
MANÓMETRO ELECTRÓNICO

Características
- Entrada sencilla para medir presión positiva o negativa de hasta 20" de agua o 50 mBar
- De uso rudo, con protector de goma e imán integrado
- Operación sencilla de dos botones
- Mide en pulgadas de columna de agua
- Auto apagado después de 5 minutos de no actividad
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Adaptador de Valvula de Presion de Gas (1/4 MPT to Hose Barb)	BF100
Batteria	(1) Std 9V
Manual	

0 53533 50578 8

DMEG3
PROBADOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Características
- Amplia pantalla digital que muestra la función de prueba y el valor medido
- 600 V AC
- Rangos de resistencia de aislamiento de 0 – 2000MΩ
- Tras rangos de voltaje de prueba (250, 500, 1000 V DC)
- Luz indicadora de circuito vivo (voltaje externo aplicado)
- Protección por fusible contra mal uso accidental
- Resistencia de precisión de 0.01Ω con tono de continuidad audible
- Corriente de prueba de continuidad de corto circuito de 200 mA para alta precisión
- Puntas de prueba de precisión de baja resistencia (clasificación 1000 Volt CAT III)
- Continuidad audible
- Indicador de encendido mediante LED verde
- Indicación y detección de baja batería
- Mantiene el voltaje establecido en los cables con un rango de fuga de hasta 1 mA
- Descarga de cable post prueba automática
- Caja compacta de uso rudo con cubierta para mantener los elementos fuera
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batterias	(8) AA
Fuse	AF21
Manual	

0 53533 50516 0

E112971 MET C US ELECTRICAL SAFETY

IRT3
PROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Características
- Amplia pantalla analógica de alto contraste.
- Medición de voltaje de AC hasta de 600 Volts
- Lecturas de resistencia de aislamiento desde 0 hasta 200 Megohms
- Tres rangos de voltaje de pruebas (250, 500, 1000 V DC)
- Luz indicadora de circuito vivo (voltaje externo aplicado)
- Protección por fusible contra mal uso accidental
- Puntas de prueba de precisión de baja resistencia (clasificación 1000 Volt CAT III)
- Indicación y detección de baja batería
- Mantiene el voltaje establecido en los cables con un rango de fuga de hasta 1 mA
- Descarga de cable post prueba automática
- Caja compacta de uso rudo con cubierta para mantener los elementos fuera
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batterias	(8) AA
Fusible	AF21
Manual	

0 53533 50515 3

E112971 MET C US ELECTRICAL SAFETY

IRT20
PROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Características
- Rangos de voltaje de 1000, 500 y 250 Volts
- Caja metálica de uso rudo, sellada y resistente al agua
- El tiempo de amortiguamiento excede los 4 segundos
- Fuente de alimentación con manivela
- Exacto dentro de una división
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL91
Manual	

0 53533 50192 6

HA1
ANALIZADOR DE COMPRESORES HERMÉTICOS

Características
- 3 rangos de capacitores de arranque de 250 V AC entre 88-301 MFD
- Operación de voltaje doble 120/240 V AC
- Indica fallas de continuidad y aterrizaje en embobinados de motor mediante LED's
- Libera rotores amarrados mediante acción reversa del motor
- Cuenta con jacks para medición de voltaje y corriente
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos

Adaptador de cable	ACF1
Manual	

0 53533 50075 2

PSMR1
PHASE SEQUENCE AND MOTOR ROTATION TESTER

Características
- Tres funciones en una unidad:
  - Indicación de fase abierta
  - Indicación de secuencia de fase
  - Indicación de rotación de motor (fusión)
- Identifica secuencia de tres fases
- Verifica fases abiertas
- Entrada de voltaje: 100V – 600V AC
- Rango de frecuencia: 45 – 70Hz
- Operación por baterías
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba
Estucha suave
Manual

0 53533 50508 5

C UL US LISTED

ECT690
PROBADOR ELÉCTRICO

Características
- CA Voltios 12 to 690
- CD Voltios 6 to 220
- Continuidad
- Un año de Garantía limitada

Accesorios incluidos
Batterias (2) AA
Manual

0 53533 50564 1

PET1
PROBADOR ELÉCTRICO DE BOLSILLO

Características
- Prueba de voltaje sin contacto de AC: desde 12 – 600 V AC (con sensibilidad ajustable)
- Detecta alto y bajo voltaje de AC
- Prueba de continuidad: 0 – 80 MΩ
- Luz de trabajo
- Tres años de garantía limitada

Accesorios incluidos
Batterias (2) AB13
Manual

0 53533 50532 0



ECTGFI
INDICATOR DE FALLAS

Características
- Prueba instantánea de contactos de 110 VAC
- Prueba instantánea de interruptor de circuitos en contactos GFI con botón de falla de tierra (6-7mA)
- Indicación instantánea de condición de cableado para contactos estándar
- Certificación UL
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos
Manual

0 53533 50263 3

ECT120
PROBADOR ELÉCTRICO

Características
- Prueba instantánea de contactos de 110V AC
- Se conecta en cualquier contacto estándar de 110V AC
- Indicación instantánea de condición de cableado de contacto estándar
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos
Manual

0 53533 50001 1

ECT1K
PROBADOR DE CONTINUIDAD DE BOLSILLO

Características
- Luz indicadora integrada
- Cubierta plástica protectora para la punta
- Prueba instantáneamente la continuidad del cableado
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos
Batterias (2) AA
Manual

0 53533 50000 4

ECT460K
PROBADOR DE VOLTAJE

Características
- Indicadores de valor de voltaje AC
- 110 a 480 Volts
- Un año de garantía limitada

Accesorios incluidos
Manual

0 53533 50002 8

MA1
AMPERÍMETRO DE AC

Características
- Rangos: 0-1.2 AC Amps
- Exactitud: ±3% de la escala completa
- Una año de garantía limitada

Accesorios incluidos
Manual

0 53533 50076 9

MOTORES

Todos los motores son 50/60Hz, 1550RPM en 60Hz, tienen metal.

DE HIERRO

Número de Parte	Watts	Voltaje	UL	Referencia Industrial	Rotacion	UPC
UEM1021	*2W*	*115VAC*	*Yes*	*5109*	*CW*	*05353380050*
UEM1025	*2.5W*	*115VAC*	*Yes*	*5111*	*CW*	*05353380051*
UEM1041	*4W*	*115VAC*	*Yes*	*5211*	*CW*	*05353380052*
UEM1042	*4W*	*115VAC*	*Yes*	*5212*	*CCW*	*05353380053*
UEM1061	*6W*	*115VAC*	*Yes*	*5311*	*CW*	*05353380054*
UEM1062	*6W*	*115VAC*	*Yes*	*5312*	*CCW*	*05353380055*
UEM1091	*9W*	*115VAC*	*Yes*	*5411*	*CW*	*05353380056*
UEM1092	*9W*	*115VAC*	*Yes*	*5412*	*CCW*	*05353380057*
UEM1161	*16W*	*115VAC*	*Yes*	*5811*	*CW*	*05353380058*
UEM1162	*16W*	*115VAC*	*Yes*	*5812*	*CCW*	*05353380059*
UEM2091	*9W*	*230VAC*	*Yes*	*5421*	*CW*	*05353380062*
UEM2092	*9W*	*230VAC*	*Yes*	*5422*	*CCW*	*05353380063*
UEM2161	*16W*	*230VAC*	*Yes*	*5821*	*CW*	*05353380064*
UEM2162	*16W*	*230VAC*	*Yes*	*5821*	*CCW*	*05353380065*

Cast Iron

Cada motor viene con eje de grandela, tuerca de velocidad, silenciador/vibrador y tres tornillos para montaje.

DE ALUMINIO

Número de Parte	Watts	Voltaje	UL	Referencia Industrial	Rotacion	UPC
UEM1021AL	*2W*	*115VAC*	*Yes*	*5109*	*CW*	*05353380066*
UEM1041AL	*4W*	*115VAC*	*Yes*	*5213*	*CW*	*05353380067*
UEM1042AL	*4W*	*115VAC*	*Yes*	*5214*	*CCW*	*05353380068*
UEM1061AL	*6W*	*115VAC*	*Yes*	*5313*	*CW*	*05353380069*
UEM1091AL	*9W*	*115VAC*	*Yes*	*5413*	*CW*	*05353380071*
UEM1092AL	*9W*	*115VAC*	*Yes*	*5414*	*CCW*	*05353380072*

Aluminum

Todos los motores de venden en lotes de 12.

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES DE CONTROL

Número de Parte	Voltaje Primario	Voltaje Secundario	Voltos/ Amperes	Breaker o Fusible	Tipo Montura	Multi Tap	Connexion (Primaria)	Connexion (Secundaria)	UPC
UET100R*	*120, 208, 240, 480*	*24*	*100VA*	*CB*	*Foot*	*Yes*	*Cables*	*Cables**	*05353380035*
UET101	*120, 208, 240*	*2.5, 12, 24*	*40VA*	*Fuse*	*Foot*	*Yes*	*Cables*	*Cables**	*05353380001*
UET105	*120, 208, 240*	*24*	*40VA*	*No*	*Foot*	*Yes*	*Cables*	*Cables**	*05353380002*
UET111	*120, 208, 240*	*2.5, 12, 24*	*40VA*	*Fuse*	*Multi*	*Yes*	*Quick Clamp*	*Wire Nuts**	*05353380004*
UET112	*120*	*24*	*40VA*	*No*	*Multi*	*Yes*	*Quick Clamp*	*Tornillo*	*05353380005*
UET113	*208, 240*	*24*	*40VA*	*No*	*Multi*	*Yes*	*Quick Clamp*	*Tornillo*	*05353380006*
UET114	*120, 208, 240*	*24*	*20VA*	*No*	*Foot*	*Yes*	*Wire Nuts*	*Cables**	*05353380007*
UET115	*120, 208, 240*	*24*	*40VA*	*No*	*Foot*	*Yes*	*Wire Nuts*	*Cables**	*05353380008*
UET150	*120, 208, 240*	*24*	*50VA*	*Fuse*	*Multi*	*Yes*	*Wire Nuts*	*Tornillo*	*05353380009*
UET160	*208, 240*	*24*	*60VA*	*Fuse*	*Foot*	*Yes*	*Wire Nuts*	*Wire Nuts**	*05353380013*
UET175	*120, 208, 240*	*24*	*75VA*	*Fuse*	*Foot*	*Yes*	*Wire Nuts*	*Wire Nuts**	*05353380020*
UET79R	*120, 208, 240, 480*	*24*	*75VA*	*CB*	*Foot*	*Yes*	*Wire Nuts*	*Wire Nuts**	*05353380034*

** Los cables son a color para fácil instalación.*

UET113 con Conexión de gancho

TRANSFORMADORES DE TIMBRE

Los series de timbre cubren una vasta señe de aplicaciones de campana. todos los modelos se caracterizan por tener ganchos primarios

Número de Parte	Voltaje Primario	Voltaje Secundario	Tipo Montura	Multi Tap	UPC
UET10	*120*	*6/5, 10/5, 16/10*	*1 1/16" x 2"*	*Yes*	*05353380000*
UET10A	*120*	*16/10*	*1 1/16" x 2"*	*No*	*05353380003*
UET20	*120*	*8/10, 16/10, 24/20*	*1 1/4" x 2"*	*Yes*	*05353380027*
UET30	*120*	*8/20, 16/20, 24/30*	*1 3/4" x 2"*	*Yes*	*05353380028*
UET32	*120, 240*	*8/20, 16/20, 24/30*	*1 3/4" x 2"*	*Yes*	*05353380116*
UET34	*120*	*16/30*	*1 3/4" x 2"*	*No*	*05353380081*

*** Todos los transformadores son listados UL excepto el UET100R*
Todos los transformadores se venden en lotes de 6.

UET30 con Terminales secundarias con tornillos

UTL33T
MULTIMETRO DIGITAL

Características
- CA Voltaje 200V/600V
- CD Voltaje 200mV/2V/20V/200V/600V
- CD corriente 200µA/2mA/20mA/200mA/10A
- Resistencia 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/200MΩ
- Continuidad audible
- Temperatura
- Datos sostenidos
- Funda resistente para impacto con pie
- Diseño compacto cabe fácil en espacios limitados
- Un año de garantía

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batterias	(1) 9V
Adaptador de temperatura	ATT70
Manual	

0 53533 50453 8

UTL2K
MEDIDOR ANÁLOGO COMPACTO

Características
- Fácil de leer, código en color en la placa de escala y panel delantero
- Movimiento de Diodo protegido
- Tamaño de bolsillo
- Un año de garantía limitada

Includes

Test Leads	ATL55
Batteries	(1) AA
Manual	

0 53533 50274 9

UTL260
DIGITAL CLAMP-ON METER

Características
- CA Corriente 2A/20A/200A
- CA/CD voltaje 600V
- Resistencia 2kΩ
- Continuidad Audible
- Pantalla LCD con lecturas MAX de 1999
- Indicador automático de funciones y símbolos
- Rango de Muestreo: 2 veces/seg. información digital
- Pantalla retroiluminada para el uso en condiciones de poca luz Solicitud
- Un Año de garantía limitada.

Accesorios incluidos

Puntas de Prueba	ATL55
Batterias	04240
Manual	

0 53533 50474 3

UTL7002
DETECTOR DE ELECTRICIDAD

Características
- Detecta voltajes (50 a 500 CAV y 30 a 220 CDV)
- Detección de voltaje CA y CD
- Incluye Baterías (AB13)
- Un año de garantía limitada

0 53533 50251 0

UTL2002
INDICATOR DE FUGA DE AGUA

Características
- Operado con baterías de 9 Voltios
- Entrada para adaptador convencional de 9 voltios
- Sensor remoto con cable de 7"
- Cable mas largo para Sensor
- Sensor montable de succión
- Alarma Visual (LED) y audible
- Botón de prueba
- Ferretería de montaje incluida
- Un año de garantía limitada.

Accesorios incluidos

Batterias	(1) 9V
Manual	

0 53533 50199 5

Fusibles

PART #	UTILIZADOS CON	CALIFICACIÓN	UPC
AF2	M20	(.15A, 2 Ohms)	05353360056
AF3	MCP4	(.5A, .5 Ohms)	05353360059
AF5	M75A/M80A	(.25A, 2 Ohms)	05353360064
AF10	M110A	(.6A, .5 Ohms)	05353360052
AF21	IRT3, DMEG3	(1A< .2 Ohms)	05353360213
AF38	DM391/DM393	(440mA, 1000V Fuse)	05353360517
AF39	DM391/DM393	(11A, 1000V Fuse)	05353360518
AF45	MCP4,MCP9A	(0.3A, 1.3 Ohms)	05353360063
AF112	DL293, DL295, DL297, DL297T	(2A, 600V)	05353360219
AF113	DL293, DL295, DL297, DL297T	(15A, 600V)	05353360220
AF145	DM400, DL250	(.5A, 250V 5 x 20mm)	05353360295
AF155	DM383B, DM384	Capacitance Range	05353360378
AF160	DM383B, DM384	(12.5A, 250V 6 x 32mm)	05353360379
AF250	DM5B	(0.5A, 250V Fuse)	05353360392
AF251	DM5B	(0.5A, 250V Fuse)	05353360393

Accessorios

ATTPC	Adaptador de Pinza para Tubo, Rango de temperatura -40°~250°F
ATTPC2	Adaptador de Pinza de corriente
AWL1	Linturna/Muñeca
AAC	Clips caimán de presión con aislantes para puntas de prueba afiladas, 1 par
AAC3	Clips caimán de rosca, 1 par
ACF1	Conector adaptador hembra de 110VAC para clips de baterías aisladas (para HA1)
ATHA1	Adaptador de termopar de valvula de gas
ALS1	Separador de linea de corriente
CPA1	Capacitance adapter for DMMs
DLMAT2	MicroAmp adapter for DMMs
TA2K	Dual input differential temperature adapter for DMMs
ACS1	Adaptador de correa de gancho para medidores de temperatura
ATTEXT	10' Extension for K-type thermocouples
CA30	Adaptador de pinza de corriente
CA383B	Adaptador de pinza de corriente

ATTPC

ATTPC2

AWL1

AAC

AAC3

ACF1

ATHA1

DLMAT2

TA2K

ACS1

ALS1

CPA1

ATTEXT

CA30

CA383B

Puntas de Prueba

ATL55	Puntas de prueba aisladas con certificación UL para multímetros estádnar en la industria
ATL59	Puntas de prueba de Phoenix
ATL60	Puntas amplificadores de díodos de microondas para todos los tipos de multímetros (excepto DM5B)
ATL85	Puntas de prueba con aislamiento de vinil para M1K
ATL91	Puntas de prueba para IRT20
ATL130	Puntas de prueba con aislamiento de goma, seguro de giro (pr.) para MCP9A
ATL135	Puntas de prueba para IRT3 & DMEG3
ATL190	Puntas de clip tipo Kelvin para CLM100B
ATL250	Puntas de prueba para DM5B
ATL301KIT	Juego de Puntas de Prueba
ATLFSG	Kit de relevador de seguridad de flama, con punta de prueba y clip caimán

ATL55

ATL59

ATL60

ATL85

ATL91

ATL130

ATL135

ATL190

ATL250

ATLFSG


ATL301KIT

Batterias

AB13

Functions
- Para DM5B, PDT550, 550B, PET1

AB14

Functions
- Para PDT500, 300AC

Sonda de Temperatura Tipo J

ATT19	Clip de horno, cordón de hoja plana de 48" DT301, DT302, DT304 (-40˚-950˚F / -40˚-510˚C)
ATT26	Sonda de líquidos y cordón de 48" DT301, DT302, DT304 (-40˚-1,550˚F / -40˚-850˚C)
ATT27	Sonda de gota estándar de 4' DT301, DT302, DT304 (-40˚-950˚F / -40˚-510˚C)
ATT30	Sonda de líquidos de 8"con manguillo DT301, DT302, DT304 (-40˚-1,550˚F / -40˚-850˚C)

ATT19

ATT26

ATT27


ATT30

Sonda de Temperatura Tipo K

ATT29	Estándar de 4' aprobada por la FDA DT301, DT302, DT304, DL389, DL379, DL259, DL250, & TA2K (-40˚ to 950˚F / -40˚ to 510˚C)
ATT29A	Estándar de 4' aprobada por la FDA DT301, DT302, DT304, DL389, DL379, DL259, DL250, & TA2K (-40˚ to 950˚F / -40˚ to 510˚C)
ATT29APACK	10 PACK 4' Estándar de 4' aprobada por la FDA
ATT36	Sonda de superficie de 8" con manguillo DT301, DT302, DT304, DL389, DL379, DL259, DL250, DT200, & TA2K (-40˚ to 950˚F / -40˚ to 510˚C)
ATT39	Sonda de temperatura para DT301, DT302, DT304 (-40˚ to 950˚F / -40˚ to 510˚C)
ATT50	Sonda de líquidos de 8"con manguillo DT301, DT302, DT304, DM520, DL297T, DL295, DL250, & TA2K (-40˚ to 1,550˚F / -40˚ to 850˚C)
ATT70	Adaptador de temperatura. DL259, DL289, DL279, DL269, DM397, DM393, UTL33T
ATT100	Sonda de líquidos de 6"con manguillo DT301, DT302, DT304, DL389, DL379, DL369, DL259, DL250, & TA2K (-40˚ to 950˚F / -40˚ to 510˚C)

ATT29

ATT29A


ATT36

ATT39


ATT50

ATT70

ATT100

Termistor

ATT31	Sonda de temperatura para DTH31 (-4˚ to 158˚F / -20˚ to 70˚C)
ATT55A	Sonda de temperatura para líquidos de 4" con cordón de 30". DT20A, DT15A
ATT56A	Sonda de temperatura para aire de 4" con cordón de 30". DT20A, DT15A
ATT57A	Sonda de temperatura de superficie de 4" con cordón de 30". DT20A, DT15A
ATT58A	Sonda sellada con cordón de 15'. DT20A, DT15A
ATT62	Sonda sellada con cordón de 15'. DT40 (-40˚ to 300˚F / -40˚ to 150˚C)
ATT64	Sonda para aire con cordón de 15' DT40 (-40˚ to 300˚F / -40˚ to 150˚C)

ATT31

ATT55A

ATT56A

ATT57A

ATT58A

ATT62

ATT64

Estuches

AC73	Estuche suave de acarreo (15 x 12 x 3")
AC75	Estuche suave de acarreo (18 x 12 x 3")
AC504	Estuche duro (12.5 x 7.5 x 3.5")
AC506	Estuche duro (16 x 11 x 3.75")
AC509	Estuche duro (19 x 14 x 3.5")
AC319	Estuche suave de acarreo (5.5 x 7.5 x 2.5")
AC519	Estuche suave de acarreo (5.5 x 10.5 x 2.5")

AC73

AC75

AC504

AC506

AC509

AC319

AC519

SERVICIO Y APOYO TÉCNICO

Cuando usted compra un producto UEi usted tendrá mas que alta calidad e innovadores productos, también tiene un equipo comprometido a asegurar su nivel de satisfacción es completa e incomparable.

Comienza con inspecciones de calidad para asegurar la correcta operación del producto antes de embarcarlo, y es apoyado por garantías lideres en el ramo, sin impresiones en letra pequeña. Nuestro Servicio al Cliente conocedor y listos para ayudarle están listos para resolver sus problemas rápidamente. Ya sea en el campo de trabajo o en línea, nuestro servicio técnico puede ser conectado por teléfono o correo electrónico para proveer soluciones inteligentes como sea necesario. Y finalmente, nuestro staff de técnicos de reparación ofrecen un confiable y pronto retorno o tome ventaja de nuestro servicio de reemplazo y calibración en el campo.

Entendemos la importancia de las herramientas del contratista, y como su preferencia afecta su relación con sus clientes. Nuestro objetivo es reafirmar la confianza de su preferencia después de la compra.

La marca UEi suple innovación, calidad y un gran servicio. Cuando usted compare UEi con otra marca usted no encontrara mejor valor por su dinero y otra compañía más comprometida con su satisfacción.

MERCADOTECNIA

DISPLAY1
MOSTRADOR DE PARED



Características:

Mostrador de net metálica de 2' x 4' con letrero y tarjetas de inventario, ferretera para montaje, ganchos e instrucciones.

Es ideal para aquellos lugares donde no existen mostradores tradicionales tipo de mostrador, o si su espacio es limitado.

Esta presentación dinámica pondrá el espacio de pared a trabajar y asegurar llamar la atención y sobresalir de las presentaciones comunes.

DISPLAY2
MOSTRADOR DE PIE



Características:

Mostrador de net metálica de 2' x 6' con letrero y tarjetas de inventario, ferretera para montaje, ganchos e instrucciones.

El Mostrador de pie de UEi es excelente para finales de pasillo, como extensión del mostrador o en cualquier otro espacio abierto donde tenga lugar.

Siendo este el más grande, permite mostrar una vasta variedad de productos.
Estable y agradable a la vista el mostrador de pie es una gran adición para cualquier tienda.

PBC
CUBIERTAS DE PARED PEG BOARD

Características:

Rollo Rojo de PVC flexible de 2 x 4' con 5/16" líneas de agujeros alineados en el centro Incluye los sujetadores de plástico, tarjetas para reordenar, y letrero.

El PBC es la manera perfecta de vestir las paredes y góndolas. Su rojo brillante llama la atención y ayuda a mantener su inventario organizado. El material es durable y lo suficientemente resistente pero también puede ser cortado para adaptar a ciertos espacios.

SDC
CUBIERTAS DE PARED ACANALADA

Características:

16 Tiras adhesivas rojas de 2.5 x 24" con el logo de UEi. Contiene letrero y tarjetas de inventario, ferretería para montaje, ganchos e instrucciones.

La Cubiertas de pared Acanalada una única manera de presentar el inventario de UEi. Aplique directamente a la pared acanalada y re aplique sin preocuparse de dejar residuo en la superficie. Las tiras se pueden fácilmente cortar para adaptarse a los espacios requeridos.

Los SDC pueden ser ordenados individualmente sin otro material.